

Evolution[®] 100



Prednosti modela

- Ostaci hrane se drobe i komadići se ispiru vodom
- Čisto, higijensko, praktično i jednostavno za rukovanje
- Jednostavno zbrinjavanje otpada od hrane u domaćinstvu – ubrzo čišćenje kuhinje i šteti vrijeme
- Trajno rješenje za domaćinstva uz minimalno zauzimanje prostora ispod sudopera
- Jednostavna ugradnja u novim i postojećim kuhinjama – prikladno za većinu sudopera
- Ekološki odgovorno jer smanjuje količinu organskog otpada na odlagalištu

Karakteristike

- Evolution tehnologija redukcije buke – drobljenje 40% tiše od standardnog Modela 45
- Evolution tehnologija - dvostruko drobljenje
- Automatska promjena smjera drobljenja
- Indukcijski motor s velikim zaokretnim momentom Dura-Drive™
- ugrađeni pneumatski prekidač završna obrada krom ili brušeni čelik
- 5 godina jamstva
- mehanizam iz nehrđajućeg čelika
- osiguranje od zagušenja
- Quick Lock® sustav za jednostavniju i bržu ugradnju

Tehničke karakteristike modela

Drobnica je InSinkErator® Model Evolution 100 s dvostrukim drobljenjem i tehnologijom redukcije buke, motor snage 0.75 KS (110-120V) ili 0.70 KS (220-240V), drobljenje s automatskom promjenom smjera drobljenja, kućište iz nehrđajućeg čelika, mehanizam i ugrađeni pneumatski prekidač završna obrada krom ili brušeni čelik


Jamstvo: 5 godina na dijelove i rad

Cjelovito InSinkErator jamstvo nalazi se uz Uputstva za ugradnju i upotrebu i isporučuje se uz uređaj.



Prekidač je moguće ugraditi izravno na čep uređaja. U tom slučaju drobnica se prethodno puni, zatvara i tek po zatvaranju počinje drobljenje. (Dostupno po narudžbi)

Dimenzije (mm)



Evolution 100			
A	312	D	205
B	171	E	168
C	64		

InSinkErator je ovlašten promijeniti karakteristike uređaja bez prethodnog upozorenja. Drobnica opisana u ovom letku je namijenjena primjeni u domaćinstvu: upotreba drobnice u komercijalne svrhe nije pokrivena jamstvom.

Punjenje	Kontinuirano
Prekidač	Zidni ili pneumatski
Motor	jednofazni
Drobljenje	Automatska promjena smjera drobljenja
Uključivanje	Povremeno
Podmazivanje	Trajno podmazani gornji i donji ležaj
Težina (prosječna)	8.8 kg
Završna obrada	Crni emalj Svjetlosiva RAL 1706
Ukupna visina	312 mm
Drobljenje	Dvostruko drobljenje

Redukcija buke	Brtva za prigušenje vibracija Višeslojna zvučna izolacija kućišta Mrežica i čep drobnice iz nehrđajućeg čelika
Kapacitet	1005 ml
Zaštita motora	resetiranje u slučaju zagušenja
Prosječna potrošnja vode	Oko 4 l po članu domaćinstva dnevno
Prosječna potrošnja električne energije	½ kWh mjesečno
Spoj na odvod	1-1/2" (3,81 cm)
Spoj za perilicu posuđa	da

Volt / Hz	KS	RPM	prosječna snaga
120V, 60 Hz	.75	1725	8,1 A
220-240V, 50 Hz	.75	1425	380 W
220-240V, 60 Hz	.75	1725	380 W

S interijeri projektiranje d.o.o.

ovlašteni zastupnik
Supilova 32, 10 000 ZAGREB
T +385 1 6190 016 F +385 1 6190 017 M +385 98 230 595

www.insinkerator.hr