


Evolution® 200



Prekidač je moguće ugraditi izravno na čep uređaja. U tom slučaju drobilica se prethodno puni, zatvara i tek po zatvaranju počinje drobljenje. (Dostupno po narudžbi)



Evolution 200			
A	344	D	234
B	185	E	168
C	64		

InSinkErator je ovlašten promijeniti karakteristike uređaja bez prethodnog upozorenja. Drobilica opisana u ovom letku je namijenjena primjeni u domaćinstvu: upotreba drobilice u komercijalne svrhe nije pokrivena jamstvom.

Prednosti modela

- Ostaci hrane se drobe i komadići se ispiru vodom
- Čisto, higijensko, praktično i jednostavno za rukovanje
- Jednostavno zbrinjavanje otpada od hrane u domaćinstvu – ubrzava čišćenje kuhinje i štedi vrijeme
- Trajno rješenje za domaćinstva uz minimalno zauzimanje prostora ispod sudopera
- Jednostavna ugradnja u novim i postojećim kuhinjama – prikladno za većinu sudopera
- Ekološki odgovorno jer smanjuje količinu organskog otpada na odlagalištu

Karakteristike

- Evolution tehnologija redukcije buke – drobljenje 60% tiše od standardnog Modela 45
- Evolution tehnologija - trostruko drobljenje
- Automatska promjena smjera drobljenja
- Indukcijski motor s velikim zaokretnim momentom Dura-Drive™
- ugrađeni pneumatski prekidač završna obrada krom ili brušeni čelik
- 6 godina jamstva
- mehanizam i kućište iz nehrđajućeg čelika
- osiguranje od zagušenja
- Quick Lock® sustav za jednostavniju i bržu ugradnju

Tehničke karakteristike modela

Droblilica je InSinkErator® Model Evolution 200 s trostrukim drobljenjem i tehnologijom redukcije buke, motor snage 1 KS (110-120V) ili 0.75 KS (220-240V), drobljenje s automatskom promjenom smjera drobljenja, kućište i mehanizam iz nehrđajućeg čelika, ugrađeni pneumatski prekidač završna obrada krom ili brušeni čelik

Jamstvo: 6 godina na dijelove i rad

Cjelovito InSinkErator jamstvo nalazi se uz Uputstva za ugradnju i upotrebu i isporučuje se uz uređaj.

Punjenje	Kontinuirano
Prekidač	Zidni ili pneumatski
Motor	jednofazni
Drobljenje	Automatska promjena smjera drobljenja
Uključivanje	Povremeno
Podmazivanje	Trajno podmazani gornji i donji ležaj
Težina (prosječna)	11.6 kg
Završna obrada	Nehrđajući čelik Svjetlosiva RAL 1706
Ukupna visina	344 mm
Drobljenje	Trostruko drobljenje Sigurnosni prekidač s mikroprocesorom

Redukcija buke	Brtva za prigušenje vibracija Višeslojna zvučna izolacija kućišta Mrežica i čep drobilice iz nehrđajućeg čelika
Kapacitet	1180 ml
Zaštita motora	Resetiranje u slučaju zagušenja
Prosječna potrošnja vode	Oko 4 l po članu domaćinstva dnevno
Prosječna potrošnja električne energije	½ kWh mjesečno
Spoj na odvod	1-1/2" (3,81 cm)
Spoj za perilicu posuđa	da

Volt / Hz	KS	RPM	prosječna snaga
120V, 60 Hz	1.0	1725	10.2 A
220-240V, 50 Hz	.75	1425	380 W
220-240V, 60 Hz	.75	1725	370 W

S interijeri projektiranje d.o.o.

ovlašteni zastupnik
Suplova 32, 10 000 ZAGREB
T +385 1 6190 016 F +385 1 6190 017 M +385 98 230 595

www.insinkerator.hr