



Model 66

Prednosti modela

- Ostaci hrane se drobe i komadići se ispiru vodom
- Čisto, higijensko, praktično i jednostavno za rukovanje
- Jednostavno zbrinjavanje otpada od hrane u domaćinstvu – ubrzava čišćenje kuhinje i štedi vrijeme
- Trajno rješenje za domaćinstva uz minimalno zauzimanje prostora ispod sudopera
- Jednostavna ugradnja u novim i postojećim kuhinjama – prikladno za većinu sudopera
- Ekološki odgovorno jer smanjuje količinu organskog otpada na odlagalištu

Karakteristike

- Drobljenje 20% tiše od standardnog Modela 45
- · Jednostruko drobljenje
- Automatska promjena smjera drobljenja
- Indukcijski motor s velikim zaokretnim momentom Dura-Drive™
- ugrađeni pneumatski prekidač završna obrada krom ili brušeni čelik
- · 4 godine jamstva
- · Mehanizam iz nehrđajučeg čelika
- · Osiguranje od zagušenja
- · Quick Lock® sustav za jednostavniju i bržu ugradnju

Tehničke karakteristike modela

Drobilica je InSinkErator® Model 65 s jednostrukim drobljenjem, motor snage 0.65 KS, drobljenje s automatskom promjenom smjera drobljenja, mehanizam iz nehrđajućeg čelika i ugrađeni pneumatski prekidač završna obrada krom ili brušeni čelik

Jamstvo: 4 godina na dijelove i rad

Cjelovito InSinkErator jamstvo nalazi se uz Uputstva za ugradnju i upotrebu i isporučuje se uz uređaj.

Dimenzije (mm)		
	Mode	65
B	Α	1.7
¢	В	1
-E-	С	(

Model 65			
Α	318	D	185
В	168	Е	131
С	64		

(1)

InSinkErator je ovlašten promijeniti karakteristike uređaja bez prethodnog upozorenja. Drobilica opisana u ovom letku je namijenjena primjeni u

Drobilica opisana u ovom letku je namijenjena primjeni u domaćinstvu: upotreba drobilice u komercijalne svrhe nije pokrivena jamstvom.

Punjenje	Kontinuirano	
Prekidač	Zidni ili pneumatski	
Motor	jednofazni	
Drobljenje	Automatska promjena smjera drobljenja	
Uključivanje	Povremeno	
Podmazivanje	Trajno podmazani gornji i donji ležaj	
Težina (prosječna)	8.2 kg	
Ukupna visina	318 mm	

Drobljenje	Jednostruko drobljenje	
Redukcija buke	Zvučna izolacija kučišta	
Kapacitet	980 ml	
Zaštita motora	resetiranje u slučaju zagušenja	
Prosječna potrošnja vode	Oko 4 I po članu domaćinstva dnevno	
Prosječna potrošnja električne energije	3-4 kWh godišnje	
Spoj na odvod	1-1/2" (3,81 cm)	
Spoj za perilicu posuđa	da	

Volt / Hz	KS	RPM	prosječna snaga
120V, 60 Hz	.75	1725	8.1 A
220-240V, 50 Hz	.75	1425	405 W
220-240V, 60 Hz	.75	1725	405 W

